



Confiabilidade



Flexibilidade



Facilidade de
utilização



- Instalação plug and play 1s
- Dados criptografados para garantir a segurança dos dados
- Suporta retransmissão de ponto de interrupção
- Atualização remota disponível
- Transmissão de dados estável e confiável via cabo de internet com fio
- Modo de IP dinâmico padrão e comissionamento de IP estático disponíveis

Parâmetros Técnicos

General Data	
Máx. No. de Inversores	1
Interface de Comunicação do Inversor	USB3.0
Interface de Comunicação Remota	IEEE802.3 10
Taxa de Comunicação Serial (bps)	115200
Distância de Comunicação(M)	100 (MAX)
Intervalos de Dados	Configurável remotamente
Método de Definição de Parâmetro	Web Remota, APP
Método de Acesso a Dados	Servidor remoto
Tensão Operacional	DC 5
Corrente de Trabalho	100 (220 Peak)
Parâmetros Ambientais	
Temperatura de Operação (°C)	-30~+75
Umidade de Trabalho	0%-90% de umidade relativa, sem condensação
Temperatura de Armazenamento (°C)	-40~+85
Umidade de Armazenamento	< 40%
Nível de Proteção	IP65
Outros Parâmetros	
Dimensões (L*W*H)	116*52*30mm
Peso	100
Certificação	CE
Garantia	2 years

