



### Confiabilidade Flexibilidade Extensibilidade



- Instalação Plug and play 1s, sem necessidade de montagem
- Corpo metálico, bonito e duradouro
- Fácil de configurar com App Sunways Portal
- Apoio ao monitoramento local e remoto
- IP65, tanto para instalação interior como exterior
- Antena externa, sinal mais forte e comunicação confiável
- Permitir o monitoramento móvel em qualquer altura e em qualquer lugar

## Parâmetros Técnicos

Dados Gerais	
Máx. No. de Inversores	1
Interface de Comunicação do Inversor	USB3.0
Interface de Comunicação Remota	WIFI (802.11 b/g/n)
Taxa de Comunicação Serial (bps)	115200
Distância de Comunicação	100M (Aberto e desobstruído ao ar livre)
Antena Externa	Antena em bastão de cola impermeável SMA
Intervalos de Dados	Configurável remotamente
Método de Definição de Parâmetro	Web Remota, APP
Método de Acesso a Dados	Servidor remoto
Tensão Operacional	CC 5V
Corrente de Trabalho	80mA (Pico 200mA)
Dados sem fio	
Potência de Transmissão WiFi	802.11b: +16 +/-2dBm (@11Mbps), 802.11g: +14 +/-2dBm (@54Mbps), 802.11n: +13 +/-2dBm (@HT20, MCS7)
Sensibilidade de Recepção de WiFi	802.11b: -87 dBm (@11Mbps,CCK), 802.11g: -73 dBm (@54Mbps, OFDM), 802.11n: -71 dBm (@HT20, MCS7)
Frequência Operacional WiFi	2.412GHz-2.484GHz
Parâmetros Ambientais	
Temperatura de Operação (°C )	-10~+60
Umidade de Trabalho	0%-90% de umidade relativa, sem condensação
Temperatura de Armazenamento (°C )	-40~+85
Umidade de Armazenamento	< 40%
Nível de Proteção	IP65
Outros Parâmetros	
Dimensões (L*W*H)	156*52*30mm
Peso	130g
Certificação	CE
Garantia	2 anos

